



INT-EXT

#F211

LASCOFOND.A**DÉFINITION**

Régulateur de fond, pigmenté, acrylique en dispersion aqueuse.

DOMAINE D'APPLICATION

S'utilise sur supports neufs ou anciens, bruts ou recouverts de peintures, RSE, RPE en bon état.

QUALITÉS DOMINANTESAbsence d'odeur.
Semi-opaque.
Forte adhérence.

Mise en œuvre

CARACTÉRISTIQUES**Aspect**

Sans objet

Brillant spéculaire sous 60°

3

Couleur

Blanc et tons pastels

Présentation

Peinture liquide

Densité

1,15 ± 0,1

Viscosité à 25°C

1,0 poises Cone Plat

Extrait sec

En poids : 37 % ± 2 %

En volume : 29 % ± 2 %

Rendement7 à 8 m²/L**Séchage (20°C – 55% HR)**

Hors poussière : 20 minutes

Sec : 1 heure

Recouvrable : 4 à 12 heures

Conditionnement

3 L – 15 L

Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Craint le gel.

Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 7b2

Teneur en COV

Valeur limite UE pour ce produit

(catégorie A/g) : 30 g/L (2010).

Ce produit contient au maximum 6 g/L.

Matériel d'application

Brosse, rouleau.

Dilution

Prête à l'emploi.

Nettoyage du matériel à l'eau.

Modalités d'emploi

Ne pas appliquer en cas de températures ambiante et des supports inférieures à +8°C et un taux d'humidité relative supérieur à 65 %.

Travaux préparatoiresConformes à la norme NF DTU 59.1 pour les peintures, revêtements semi-épais ou plastiques épais. Conforme au DTU 42.1 et au dossier de recommandations techniques pour les revêtements d'imperméabilité **LASCOFLEX.I/.D.****Supports**

Supports usuels du bâtiment conformes au DTU 59.1.

Supports neufs : secs, sains, solides et adhérents. Béton et enduits à base de liants hydrauliques conformes au DTU en vigueur, enduits monocouche. Autres supports nous consulter.**Supports anciens** : de même nature que les supports neufs ou recouverts d'anciennes peintures, d'anciens revêtements adhérents.**Hygiène et sécurité**

Consulter la fiche de données de sécurité.





#F211

LASCOFOND.A

INT-EXT

SYNOPTIQUE	Peinture D2	Revêtement semi-épais	Revêtement d'imperméabilité
IMPRESSION	1 couche de LASCOFOND.A – 0,090 à 0,170 L/m ²		
FINITION	2 couches de LASCRYL.ST ou 2 couches de LASCRYL.OX	1 ou 2 couches de LASCOFLEX.D.MV ou LASCOFLEX.D.MP	LASCOFLEX.I.LS LASCOFLEX.I.PM LASCOFLEX.I.GR LASCOFLEX.I.TL

Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition 2023**

