



INT-EXT

#F431

**FONGISCO +**



### DÉFINITION

Biocide, algicide en solution dans l'eau.

### DOMAINE D'APPLICATION

Assainissement des surfaces polluées ou contaminées par les cryptogrammes, moisissure, algues, lichens... Traitement curatif avant rénovation ou préventif.

### QUALITÉS DOMINANTES

Large spectre d'activité.  
Ne nécessite pas de rinçage avant mise en peinture.  
Aseptise les fonds.



### CARACTÉRISTIQUES

#### Aspect

Sans objet

**Brillant spéculaire sous 60°**

Sans objet

#### Couleur

Incolore

#### Présentation

Liquide

#### Densité

1,0 ± 0,1

#### Viscosité à 25°C

1 poises Cone Plat

#### Extrait sec

En poids : non concerné

En volume : non concerné

#### Épaisseur

De 0,5 à 1 mm

#### Rendement

0,200 à 0,250 L/m<sup>2</sup>

#### Séchage (20°C - 55% HR)

Sans objet

#### Conditionnement

5 L - 20 L

#### Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Craint le gel.

#### Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 7b2

#### Teneur en COV

Non concerné

### MISE EN ŒUVRE

#### Matériel d'application

Brosse, rouleau, pulvérisateur.

#### Dilution

Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel à l'eau.

#### Modalités d'emploi

Conditions d'application entre +5°C et +35°C.

#### Travaux préparatoires

Lavage recommandé avant mise en œuvre de notre produit FONGISCO+.

#### Supports

Tous les fonds usuels du bâtiment présentant une prolifération de micro-organismes (parois verticales, toitures, terrasses, terrains de sports synthétiques...).

#### Hygiène et sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.





#F431

**FONGISCO +**

INT-EXT

	Avant rénovation par une peinture		Préventif
	<b>Surfaces peu contaminées</b>	<b>Surfaces très contaminées</b>	
<b>SYNOPTIQUE</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mouiller le support en insistant sur les zones affectées.</li><li>2. Laisser agir 1/2 heure.</li><li>3. nettoyer par brossage.</li><li>4. Rincer au jet d'eau.</li><li>5. Laisser sécher avant de peindre.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Laver à haute pression.</li><li>2. Mouiller le support jusqu'à refus.</li><li>3. Laisser sécher, sans rincer et mise ne peinture.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lavage du support.</li><li>2. Pulvériser le support.</li><li>3. Laisser sécher sans rincer.</li></ol>

**Nota**

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition 2023**